



ProCover® – impregnant pentru pavaje, pavele si alte structuri din beton

Fisa tehnica:

Descrierea produsului

Nou, unic si extrem de eficient! Acesta este un produs nou pentru protectia cladirilor, fatadelor, betonului si a pavajelor – cu alte cuvinte ideal pentru industria constructiilor. ProCover respinge apa dar permite transferul vaporilor si al umezelii din interiorul materialului catre exterior, are un efect de auto-curatare (self-cleaning) care lucreaza impotriva murdariei de pe fatade, pavaje din beton, terase, etc. si ofera o protectie eficienta pentru suprafetele din piatra.

ProCover este un impregnant pe baza de apa pentru suprafetele minerale absorbante pe care le protejeaza impotriva apei, uleiului, grasimii, etc.

ProCover este un produs din lumea nano-tehnologiei.

ProCover ajuta la curatarea zapezii, ghetii si previne dezvoltarea algelor si altor depozite.

Utilizare

Terase, pavaje din beton, parcuri, alei si drumuri pavate, scari, fatade, acoperisuri, pietre artificiale, blocuri din beton, caramida, fatade din piatra, grinzi si alte structuri din beton.

ProCover poate fi aplicat cu pensula, rola sau pompa de joasa presiune – max. 4 bar (ex: pompa de gradina).

Nu aplicati produsul in forma atomizata. Suprafata trebuie sa fie curata si uscata. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, va rugam impregnati foarte bine suprafata cu o cantitate suficienta de solutie. In cazul in care raman suprafete insuficient impregnate, reaplicati imediat solutia (umed-pe-umed) deoarece odata uscata, suprafata nu mai poate fi reimpregnata.

Recomandare: Efectuati intodeauna un test de acoperire pentru a va asigura de compatibilitatea produsului cu suprafata.

Date tehnice

Utilizare: Pavaje, pavele, structuri din beton, caramida si alte suprafete minerale absorbante.

Ambalare: 5 litri, 25 litri.

Culori: incolor.

Consum: Aprox. 2-25 m²/litru, depinde de factorul de absorbtie. Exemplu :« pavaje din beton » - aprox. 1 litru ProCover pentru 5 m².

Diluare: Produsul este livrat gata de utilizare (ready-to-use), a nu se dilua.

Timp de uscare: Aprox. 1 ora la 20°C si 60% umiditate relativa

Metoda de aplicare : pensula, rola, pompa de gradina.

Curatare : cu apa calduta si sapun imediat dupa utilizare.

Depozitare : Loc uscat, ferit de inghet, a nu se lasa la indemana copiilor.

Avantaje:

Produs stiintific proiectat pentru protectia betonului

ProCover® are la baza nano-tehnologie de ultima generatie

Rezistent la apa, murdarie ulei, grasimi, pete

**Utilizat pentru pavaje, pavele, elemente din beton, parcuri, alei, fatade,
.....pentru toate suprafetele minerale existente**

Imbunatateste rezistenta, durabilitatea si aspectul

Previne degradarea si exfolierea suprafetelor

Invizibil, auto-curatare

Previne aparitia depozitelor vegetale (alge, licheni, etc.)

Intretinere usoara si implicit costuri reduse

Usor de aplicat