



ProCover® HC – impregnant pentru piatra, marmura, granit

Fisa tehnica:

Descrierea produsului

Nou, unic si extrem de eficient! Acesta este un produs nou pentru protectia cladirilor, betonului si a pavajelor – cu alte cuvinte ideal pentru industria constructiilor. ProCover HC respinge apa dar permite transferul vaporilor si al umezelii din interiorul materialului catre exterior, are un efect de auto-curatare (self-cleaning) care lucreaza impotriva murdariei de pe fatade, pavaje din beton, terase, etc. si ofera o protectie eficienta pentru suprafetele din piatra.

ProCover HC este un impregnant pe baza de solvent pentru **suprafetele minerale dure, mai putin absorbante** pe care le protejeaza impotriva apei, uleiului, grasimii, etc.

ProCover HC este un produs din lumea nano-tehnologiei.

ProCover HC ajuta la curatarea zapezii, ghetii si previne dezvoltarea de alge si altor depozite.

Utilizare

Terase, pavaje din beton, parcuri, alei si drumuri pavate, scari, fatade, acoperisuri, pietre artificiale, blocuri din beton, caramida, fatade din piatra, grinzi si alte structuri din beton, **special dezvoltat pentru marmura si granit.**

ProCover HC poate fi aplicat cu pensula, rola sau pompa de joasa presiune – max. 4 bar (ex: pompa de gradina).

Nu aplicati produsul in forma atomizata. Suprafata trebuie sa fie curata si uscata. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, va rugam impregnati foarte bine suprafata cu o cantitate suficienta de solutie. In cazul in care raman suprafete insuficient impregnate, reaplicati imediat solutia (umed-pe-umed) deoarece odata uscata, suprafata nu mai poate fi reimpregnata.

Recomandare: Efectuati intodeauna un test de acoperire pentru a va asigura de compatibilitatea produsului cu suprafata.

Date tehnice

Utilizare: pavaje si beton, **pentru toate supr. minerale dure ca marmura si granitul.**

Ambalare: 5 litri, 25 litri.

Culori: incolor.

Consum: aprox. 2-25 m²/litru, depinde de factorul de absorbtie. Exemplu : « placi din marmura sau granit » - aprox. 1 litru ProCover HC pentru 20 m².

Diluare: Produsul este livrat gata de utilizare (ready-to-use), a nu se dilua.

Timp de uscare: Aprox. 1 ora la 20°C si 60% umiditate relativa

Metoda de aplicare : pensula, rola, pompa de gradina.

Curatare : cu apa calduta si sapun imediat dupa utilizare.

Depozitare : Loc uscat, **ferit de inghet**, a nu se lasa la indemana copiilor.

Avantaje:

ProCover® HC are la baza nano-tehnologie de ultima generatie

Produs stiintific proiectat pentru impermeabilizarea si protectia suprafetelor minerale

Rezistent la apa, murdarie ulei, grasimi, pete

Utilizat pentru pavaje, pavele, elemente din beton, parcuri, alei, fatade,
.....pentru toate suprafetele minerale existente

Imbunatateste rezistenta, durabilitatea si aspectul

Previne degradarea si exfolierea suprafetelor

Invizibil, auto-curatare

Previne aparitia depozitelor vegetale (alge, licheni, etc.)

Intretinere usoara si implicit costuri reduse

Pentru toate supr. minerale dure - piatra, marmura, granit